



designed to be different

Productspecificatie Global 55XT CF RCE

Naam	Global 55XT CF RCE			
Omschrijving	Sfeerinbouwhaard voor plaatsing in bestaande vuurplaats met al bestaand rookgaskanaal. Diverse interieurs beschikbaar.			
Gebruiksdoel	Sfeerverwarming			
Type toestel	Inbouwtoestel			
Type verbranding	Open verbranding B11 _{AS}			
Gas	Aardgas G20, G25, G25.3 en propaan G31 (ombouw aardgas naar propaan en v.v. niet mogelijk)			
Vuurbeeld	Geel houtblokkenvuur			
Belasting (H _s)	G25.3: 6.4kW	G25: 6.4kW	G20: 6.7kW	G31: 6.6kW
Vermogen	4.2kW	4.2kW	4.5kW	4.4kW
Regelbereik	1.9 - 4.2kW	1.9 - 4.2kW	2.0 - 4.5kW	2.1 - 4.4kW
Gebruik vollast	684 l/h	684 l/h	637 l/h	245 l/h
Gebruik kleinstand	302 l/h	302 l/h	284 l/h	115 l/h
Maten	Inbouwunit BxHxD = 538x694x320mm Maten exclusief flenzen en rookgasstomp Zichtmaten inbouwframe BXH = 538x535mm Onderrand inbouwframe: min. 115mm.			
Rookgasaansluiting	Ø100mm			
Rookgasafvoer	Natuurlijke trek.			
Afvoermogelijkheden met muurdoorvoer	Niet van toepassing			
Warmte afvoer	Het toestel dient voorzien te worden van voldoende boezemventilatie . (>200cm ²), tenzij geplaatst in een gemetselde vuurplaats met bestaand schoorsteenkanaal die de warmte voldoende kan absorberen			
Regeling	Mertik GV60-systeem. Handgeregeld of thermostatisch regelend, naar keus instelbaar op de afstandsbediening. Klokprogramma met programmeerbare comfort- en rusttemperatuur (vier schakelpunten per dag).			
Bediening	Radiografische afstandsbediening 433MHz, op batterijen (zender 1x blokbatterij 9V; ontvanger 4x batterij AA)			
Ontsteking	Elektronische ontsteking op waakvlambrander			
Elektr. aansluiting	Geen 230V aansluiting nodig			
Gasaansluiting	Ø8mm			
Veiligheid	- Oxypilot - Tweede thermokoppel controleert ontsteking en vlamoverloop van de hoofdbrander.			
Accessoires en opties	- Adapter 230VAC naar 6VDC			
Gewicht	51kg			
Standaard meegeleverd	Houtset bruin, zwart vermiculiet, zwarte chips, gloeihaar, afstandsbediening + batterijen, dopsleutel M8 (verwijderen glasruit).			
Bijzonderheden	- Slimline (geen zichtbare lijsten en geen zichtbare convectieopeningen) - Uitschakelaar - Brede flenzen om toestel op de muur vast te schroeven - Ontvanger en batterijhouder onder in het toestel, dus geen bedieningsluik nodig - Gaskraan in het toestel, geen uitwendige gaskraan nodig - Meetpunt voor schoorsteentrek - Geschikt voor: - Schoorsteen met RVS-flex slang. Slang kan van binnen uit gemonteerd worden. - Onvoldoende trek? Een RVS flexibele rookgas slang 2m lengte volstaat.			



designed to be different

Overzicht van wijzigingen

Datum	Aard van de wijziging
16-06-2014	Nieuwe specificatie
11-08-2014	Propaan toegevoegd